

IMPRIMANTES T-4000 SERIES



T-4210 (203 DPI—254mm/s)

T-4307 (300 DPI—177mm/s)

T-4604 (600 DPI – 101mm/s)



- Ecran tactile LCD couleur avec stylet
- Nombreuses interfaces de série incluant 2 Host USB
- Grande vitesse d'impression jusqu'à 254mm/s !

Les imprimantes Tharo T-Séries
sont des imprimantes à étiquettes code-barres
haute qualité à un prix abordable,
par les éditeurs de

EASYLABEL®

EASYLABEL EUROPA EURL

Parc d'activités des Nations -1 Rue du Portugal

F-67230 BENFELD FRANCE

+33 (0)3 88 74 02 20 - FAX: +33 (0)3 88 74 02 21 - info@easylabel.eu

<http://easylabel.eu>

MODELE		T-4210	T-4307	T-4604
Mode d'impression		Transfert Thermique / Thermique Direct		
Résolution		203 dpi (8 pts/mm)	300 dpi (12 pts/mm)	300 dpi (24 pts/mm)
Vitesse d'impression		Jusqu'à 254 mm (10")/sec	Jusqu'à 177mm (7")/sec	Jusqu'à 102mm (4")/sec
Largeur d'impression		108mm (4,25")	105,7 mm (4,16")	105,7 mm (4,16")
Longueur d'impression		De 4mm (0,16")** à 4572mm max	De 4mm (0,16")** à 2159 mm max	De 4mm (0,16")** min. à 660 mm max
Processeur		RISC CPU 32 bits		
Mémoire	Mémoire Flash	128 MB Flash (dont 60 MB de stockage)		
	SDRAM	32 MB		
Type de capteur		Ajustable, aligné à gauche, réfléchif et transmissif		
Consommables	Type	Étiquettes en continu, avec marques noires ou trouées, avec des espaces ; détection automatique ou programmable des étiquettes		
	Largeur	En mode série : 25,4 mm (1") min – 118mm (4.64") max Avec massicot : 117 mm (4.61") max En mode échenillage (avec rembobineur interne) : 118 mm (4.64") max		
	Épaisseur	0,06 mm min (0.003") – 0.25 mm (0.01") max		
	Diamètre du rouleau	203 mm (8") max		
	Diamètre du mandrin	38.1 mm (1.5") min – 76.2 mm (3") max		
Rubans	Types	Cire, cire/résine, résine		
	Longueur	450M (1476") max		
	Largeur	30mm (1.18") min – 110 mm (4.33") max		
	Diamètre du rouleau	76.2mm (3")		
	Diamètre du mandrin	1" (25.4mm)		
Langage de programmation		TPL (Tharo Programming Language)		
Logiciel	Logiciel d'étiquetage	EASYLABEL® Start (logiciel gratuit)		
	Pilotes	Windows XP, Vista, Win7-10, Mac, Linux		
Polices résidentes	Polices Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 et OCR A et B Polices Bitmap et caractères uniques rotatifs 90°, 180°, 270°		
	Polices True Type	CG Triumvirate™ (Gras, Italique, Souligné), rotatives 0°, 90°, 180°, 270°		
Polices téléchargeables	Polices Bitmap	Polices Bitmap et caractères uniques rotatifs 90°, 180°, 270°		
	Polices asiatiques	16x16, 24x24, Chinois Traditionnel, (BIG-5), Chinois Simplifié (GB2312), Japonais (S-JIS), Coréen KS-X1001), rotatives 90°, 180°, 270°, et extensibles horizontalement et verticalement 8 fois		
	True Type	rotatives 90°, 180°, 270°		
Codes Barres	1D	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (+ 2 ou 5 Digits) UPC A / E (+ 2 ou 5 Digits), I 2 of 5, I 2 of 5 avec Shipping Bearer Bars, Codabar, EAN-13, Code 128 (subsets A, B, C), EAN-128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11& 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 avec clé de contrôle, 2 of 5 Standard, 2 of 5 Industriel, Logmars, Code 11, Code 49, Codablock		
	2D	PDF417, Micro PDF417, Datamatrix, Maxicode, QR Code, Micro QR Code et Aztec code		
Codes Page		Codepage 437, 850, 851, 852,, 855, 857, 860, 861 ,862, 863, 865, 866, 869, 737, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE		
Interfaces		<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 (Type B) • Port sériel RS-232 (DB-9) • Port Ethernet RJ-45 Tx (base IEEE 802.3 10/100) • 3 ports USB Host (type A) : 2 ports USB à l'avant et 1 à l'arrière de l'imprimante 		
Panneau de contrôle		Ecran tactile LCD de 3,2 pouces rétroéclairé Bouton marche/arrêt rétroéclairé en vert Touche de contrôle : <u>Avance Papier</u> / <u>Pause</u> / <u>Annuler</u> avec rétroéclairage 2 couleurs : Prêt (vert) et Erreur (rouge)		
Horloge en temps réel		Standard		
Alimentation		Commutation automatique 110/240VAC, 50/60 Hz		
Environnement	T° d'utilisation	5° C à 40° C (41° F à 104° F)		
	T° de stockage	-20° C à 60° C (-4° F à 140° F)		
Humidité	En fonctionnement	20-85 %, sans condensation		
	Stockage	10-90 %, sans condensation		
Certificats		CE (EMC) – FCC Classe A, CB, UL, cUL CCC, KC		
Dimensions	Longueur	465mm (18.30")		
	Hauteur	263mm (10.35")		
	Largeur	305mm (12")		
Poids		13.6 Kg (30lbs)		
Options	Massicot			
	Module Bluetooth, Serveur d'impression wifi (IEEE 802.11b/g/n)			
	Adaptateur port parallèle, Port applicateur			
	Distributeur d'étiquettes et rembobineur interne (monté en usine)			
	Module réenrouleur de rubans sans mandrin (monté en usine)			

*Ces spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. Tous les noms de produits et/ou d'entreprises sont des marques déposées ou enregistrées par leurs propriétaires respectifs.

**Largeur d'impression minimale et vitesse d'impression maximale peuvent varier lors d'utilisation de consommables et rubans non standards. Easylabel Europa offre ses services pour la réalisation de tests d'impression sur tout type de consommables avant décision d'achat

